

FATBOY COMP CARBON



RKT RED/BLK/GRY

Hin und wieder ist jeder mal auf Diät, oder? Warum also soll es dem Fatboy anders ergehen? Mit unserem neuen Karbon-Rahmen verhelfen wir dem Fatboy Comp Carbon zu noch mehr Steifigkeit und Effizienz, bei höherem Fahrkomfort, versteht sich. Die integrierte, durchdachte Kabelführung ist eines der Features, das diesem Bike seine hohe Zuverlässigkeit verleiht. Gepaart mit einem 1x10 Antrieb und stabilen Aluminium-Laufrädern sind dem Fatboy kaum Grenzen zu setzen, ob Sommer oder Winter.

- Der in Perfektion hergestellte Rahmen aus FACT-Karbon ist leicht und eben genau dort steif, wo es einem direkten, effizienten Fahrverhalten dient; die interne Kabelführung bedeutet maximale Wartungsarmut- und Freundlichkeit auch unter widrigen Bedingungen.
- Leichte Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit hoher Steifigkeit und super Dämpfungsverhalten.
- Die 4.6" Specialized Ground Control Reifen schaffen überragende Traktion und lassen dich über Unebenheiten angenehm hinweggleiten.

2016 FATBOY CARBON				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	602	602	617	632
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	437	458
Steuerrohrlänge (mm)	94	94	110	125
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	307	307	307	307
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Nachlauf (mm)	80	80	80	80
Gabellänge (mm)	496	496	496	496
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	47	47
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	640	665	687	713
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1088	1113	1135	1161
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	579	604	626	651
Bike-Überstandshöhe (mm)	738.5	752	778.3	807.5
Sitzrohrlänge (mm)	394	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	75
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	400	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10m carbon, tapered head tube, carbon PF30 BB, full internal shift/brake cable routing, 197mm dropouts, ISCG XC tabs, PM 160 rear brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	FACT carbon, tapered steerer, 150mm dropouts, internal brake cable routing
STEUERSATZ	1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized XC, butted 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, resin pads, Ice-Tech rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, resin pads, Ice-Tech rotor
BREMSEBEL	Shimano Deore BR-615, hydraulic, reach adjust
SCHALTWERK	SRAM XO Type 2.1, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	SRAM X9, 10-speed, trigger
KASSETTE	Custom Sunrace, wide range, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC X10L, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Race Face Turbine Cinch, PF30 BB, 100mm spindle, 28T direct mount ring
PEDALE	Alloy, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	Specialized Stout XC 90, disc, alloy, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC 150, Hi Hi disc, double-sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC 197, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, XD driver body, 197mm wide, 12mm thru axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, butted, 2.0/1.8/2.0mm, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 26x4.0"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 26x4.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99516-5402	FATBOY COMP CARBONRKT	RED/BLK/GRY	S
99516-5403			M
99516-5404			L
99516-5405			XL