



MX GRN/BLK/GRN

Auf dem Trail zählen Traktion, geschmeidiges Überrollverhalten und Kontrolle mehr als irgendwo sonst. Da exakt dies Fatbikes par excellence beherrschen, tummeln sich immer mehr dieser Art auf den Trails. Und genau deswegen gibt es das Fatboy Pro Trail: Es kommt mit einer RockShox Bluto Federgabel, die auch bei hohem Speed für kontrollierte Manöver sorgt; zudem ermöglichen ein zuverlässiger 1x11 Antrieb und Shimano Scheibenbremsen, dass du dich auf das Wesentliche konzentrierst: den Trail.

- Der konifizierte Rahmen aus M4 Aluminium ist leicht und steif, die Geometrie mit kurzem Hinterbau und längerer Front sorgt für das agile Fahrverhalten, mit dem das Fatboy besticht.
- Die RockShox Bluto RL 80mm mit Solo Air System und Motion Control Dämpfung schenkt dir Kontrolle bei allen Geländebedingungen
- Die 4.6" Specialized Ground Control Reifen schaffen überragende Traktion und lassen dich über Unebenheiten angenehm hinweggleiten.

2016 FATBOY RIGID				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	600	614	628
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	437	458
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	135	150
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	316	316	316	316
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Nachlauf (mm)	84	84	84	84
Gabellänge (mm)	467	467	467	467
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	634	663	685	711
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1083	1111	1133	1159
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	576	603	625	650
Bike-Überstandshöhe (mm)	754	786	812	840
Sitzrohrlänge (mm)	394	445	483	533
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 aluminum, fully-butted tubing w/ smooth welds, tapered head tube, post-mount disc dropouts, 190mm rear hub spacing, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	RockShox Bluto RL, Solo Air spring, Motion Control damping, external rebound adjust, tapered alloy steerer, mag lowers, 32mm alloy stanchions, disc mount, QR 15mm thru-axle for 150mm hub spacing
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized, 7075 alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore XT, hydraulic disc, metallic pads w/ fins, Ice-Tech rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore XT, hydraulic disc, metallic pads w/ fins, Ice-Tech rotor
BREMSHEBEL	Shimano XT, hydraulic, reach adjust
SCHALTWERK	SRAM X01 Type 2.1, 11-speed, carbon cage
SCHALTHEBEL	SRAM X01, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM X1, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Race Face Next SL, PF30 BB, 100mm spindle, 28T direct mount ring
PEDALE	Specialized Bennies, 6061 alloy body, sealed cartridge, 4.5mm removable pins
FELGEN	Specialized Stout XC 90, disc, alloy, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC 150, Hi Hi disc, double-sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC 190, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, butted, 2.0/1.8/2.0mm, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 120TPI, folding bead, 26x4.6"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 120TPI, folding bead, 26x4.6"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post BlackLite, alien head design, single bolt, remote adjust lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Command Post, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99516-1002	FATBOY PRO TRAIL	MX GRN/BLK/GRN	S
99516-1003			M
99516-1004			L
99516-1005			XL