



MX ORG/WHT/ORG

Schnee, Sand, Matsch, Schotter, Trail, Tour oder Abenteuer...das liegt ganz bei dir. Immer mit im Spiel ist der Fun-Faktor eines Fat Bikes gepaart mit der hohen Performance von Specialized. Das Fatboy Comp kombiniert einen leichten Rahmen und eine spezielle Karbon-Gabel mit 4.6" Specialized Ground Control Reifen für einfaches Handling selbst unter widrigen Geländebedingungen. Die Ausstattung ist solide gewählt, dass das Fatboy Comp viele Saisons dein verlässlicher Begleiter ist.

- Der konifizierte Rahmen aus M4 Aluminium ist leicht und steif, die Geometrie mit kurzem Hinterbau und längerer Front sorgt für das agile Fahrverhalten, mit dem das Fatboy besticht.
- Leichte Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit hoher Steifigkeit und super Dämpfungsverhalten.
- Die 4.6" Specialized Ground Control Reifen schaffen überragende Traktion und lassen dich über Unebenheiten angenehm hinweggleiten.

2016 FATBOY RIGID				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	600	614	628
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	437	458
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	135	150
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	316	316	316	316
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Nachlauf (mm)	84	84	84	84
Gabellänge (mm)	467	467	467	467
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	634	663	685	711
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1083	1111	1133	1159
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	576	603	625	650
Bike-Überstandshöhe (mm)	754	786	812	840
Sitzrohrlänge (mm)	394	445	483	533
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 aluminum, fully-butted tubing w/ smooth welds, tapered head tube, post-mount disc dropouts, 190mm rear hub spacing, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque, tapered steerer, 135mm hub spacing, open QR dropouts
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized XC, butted 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, dual piston, resin pads, Ice-Tech rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, dual piston, resin pads, Ice-Tech rotor
BREMSHEBEL	Shimano, hydraulic, reach adjust
SCHALTWERK	SRAM X0 Type 2.1, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	SRAM X9, 10-speed, trigger
KASSETTE	Custom Sunrace, wide range, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC X10L, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Race Face Turbine Cinch, PF30 BB, 100mm spindle, 28T direct mount ring
PEDALE	Specialized Bennies, 6061 alloy body, sealed cartridge, 4.5mm removable pins
FELGEN	Specialized Stout XC 90, disc, alloy, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC 135, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC 190, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, butted, 2.0/1.8/2.0mm, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 120TPI, folding bead, 26x4.6"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 120TPI, folding bead, 26x4.6"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99516-5202	FATBOY COMP	MX ORG/WHT/ORG	S
99516-5203			M
99516-5204			L
99516-5205			XL