



NAVY/WHT/BLU



FTHY WHT/HYP/GRY

Manchmal werden Fatbikes auf den Einsatz im Schnee oder Sand reduziert. Zu unrecht, wie wir meinen. Denn der Charakter eines Fatboy passt ideal zum Biken auf Trails. Mit seiner RockShox Bluto Federgabel, den 4.6" breiten Ground Control Reifen und kräftigen Tektro Scheibenbremsen ist das Fatboy Trail überall dort zuhause, wo Traktion und Kontrolle oberste Priorität haben. Mit einem Fatboy ist eben überall zu rechnen.

- Der konifizierte Rahmen aus M4 Aluminium ist leicht und steif, die Geometrie mit kurzem Hinterbau und längerer Front sorgt für das agile Fahrverhalten, mit dem das Fatboy besticht.
- Die RockShox Bluto RL 80mm mit Solo Air System und Motion Control Dämpfung schenkt dir Kontrolle bei allen Geländebedingungen
- Die 4.6" Specialized Ground Control Reifen schaffen überragende Traktion und lassen dich über Unebenheiten angenehm hinweggleiten.

SPECS

Technische Änderungen vorbehalten.

RAHMEN	Specialized M4 aluminum, fully-buttet tubing w/ smooth welds, tapered head tube, post-mount disc dropouts, 190mm rear hub spacing, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	RockShox Bluto RL, Solo Air spring, Motion Control damping, external rebound adjust, mag lowers, tapered alloy steerer, 32mm alloy stanchions, disc mount, QR 15mm thru-axle for 150mm hub spacing
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized Stout XC, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Tektro Gemini, hydraulic disc, resin pads, I-spec compatible
HINTERRADBREMSE	Tektro Gemini, hydraulic disc, resin pads, I-spec compatible
BREMSHEBEL	Tektro Gemini, hydraulic, reach adjust, I-spec compatible
SCHALTWERK	SRAM X7 Type 2.1, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	SRAM X7, 10-speed, trigger
KASSETTE	Custom Sunrace, wide range, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC X10L, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Specialized Stout XC Pro, forged alloy, 30mm alloy spindle, 100mm spindle width, 28T, 76mm BCD spider
INNENLAGER	Samox, PF30, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	Specialized Stout XC 90, disc, alloy, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC 150, Hi Hi disc, double-sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC 190, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 120TPI, folding bead, 26x4.6"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 120TPI, folding bead, 26x4.6"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	TranzX YSP02 dropper, infinite adjust, external cable routing, remote lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 120mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

2016 FATBOY RIGID				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	600	614	628
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	437	458
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	135	150
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	316	316	316	316
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Nachlauf (mm)	84	84	84	84
Gabellänge (mm)	467	467	467	467
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	634	663	685	711
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1083	1111	1133	1159
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	576	603	625	650
Bike-Überstandshöhe (mm)	754	786	812	840
Sitzrohrlänge (mm)	394	445	483	533
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99516-7202	FATBOY TRAIL	NAVY/WHT/BLU	S
99516-7203			M
99516-7204			L
99516-7205			XL
99516-7302	FATBOY TRAIL	FTHY WHT/HYP/GRY	S
99516-7303			M
99516-7304			L
99516-7305			XL