



CHRM/WHT/BLK

Das "P" in "P.Bikes" steht nicht etwa für "Pretty, denn hier findest du keinen Schnickschnack, keine Verkünstelungen. P.Bikes sind ultra-stabil, versehen mit top Material und Geometrien, die sich im Street-, Park-, und Dirt-Einsatz bewähren. Mit dem P.26 kannst du überall shredden, am wohlsten fühlt es sich auf Dirt-Lines. Ach ja, das "P" steht für "Progressive".

- Robuster 26"-Singlespeed-Rahmen aus Reynolds 520 Rohren; MID Innenlager, integrierter Steuersatz und 3D-geschmiedete, horizontale Ausfallenden; Geometrie ausgelegt für Dirt, Park und Street.
- Bombenstabile Manitou Circus Sport Stahlfeder-Öl-Gabel mit 80mm Federweg.
- 3-teilige, innen hohle "P.Crank" Kurbel aus Cr-Mo-Stahl verkraften härteste Belastungen.

**SPECS**

Technische Änderungen vorbehalten.

|                 |  |
|-----------------|--|
| RAHMEN          | Double-buttet Reynolds 520 Cr-Mo, singlespeed-specific, integrated headset, MID BB shell, hydroformed chainstays, 3D forged horizontal dropouts w/ intl. std. disc mount |
| GABEL           | Manitou Circus Sport, coil spring, 80mm travel, hydraulic damping, preload adjust, 1-1/8" steel steerer, 32mm steel stanchions, 9mm axle dropouts                        |
| STEUERSATZ      | 1-1/8", threadless, Campy style, integrated full cartridge bearings, 8mm cone spacer   |
| VORBAU          | Specialized P.Series BMX, forged alloy, top load, 52mm, 22.2mm clamp   |
| LENKER          | Specialized P.Series MTB Street, Cr-Mo steel, 11-degree backsweep, 2-degree upsweep, 60mm rise, 735mm  |
| LENKERGRIFFE    | P.Grip BMX, w/ flange, Pruven material, end plugs, 150mm   |
| VORDERRADBREMSE | Tektro Aries, mechanical disc, post mount, 160mm rotor   |
| HINTERRADBREMSE | Tektro Aries, mechanical disc, IS mount, 140mm rotor   |
| BREMSHEBEL      | Tektro, mechanical disc  |
| KETTE           | KMC Z510H, single speed, 1/2"x1/8", anti-drop inner links  |
| KURBELGARNITUR  | P.Crank, 3 pc., Cr-Mo tubular arms, 48-spline  |
| KETTENBLÄTTER   | 25T, Cr-Mo, P.Spline sprocket  |
| INNENLAGER      | MID BB, 19mm 48-spline Cr-Mo spindle, sealed cartridge bearings  |
| PEDALE          | Specialized P.Series, nylon body w/ molded pins, Cr-Mo spindle, loose ball bearings, 9/16"   |
| FELGEN          | P.26, alloy, double-wall, triple void, 32mm inner width, 32h   |
| VORDERRADNABE   | P.Series Dirt, alloy, sealed cartridge bearings, solid axle, 32h   |
| HINTERRADNABE   | P.Series Dirt Jump disc, alloy, sealed cartridge bearings, solid axle w/ track nut, 32h  |
| SPEICHEN        | Stainless, 14g, black  |
| VORDERREIFEN    | Specialized Rhythm Lite Sport, 60TPI, wire bead, 26x2.3"   |
| HINTERREIFEN    | Specialized Compound Sport, 60TPI, wire bead, 26x2.2"  |
| SCHLÄUCHE       | Standard, Schrader valve   |
| SATTEL          | P.Seat SL, 1 pc. w/ co-molded alloy 25.4mm seatpost  |
| SATTELSTÜTZE    | Alloy, 0mm offset, 25.4mm, integrated w/ saddle  |

| 2016 P 26                                |      |
|--|------|
| SIZE                                     | RAD  |
| Stack (mm)                               | 546  |
| Reichweite (Reach) (mm)                  | 413  |
| Steuerrohrlänge (mm)                     | 128  |
| Steuerrohrwinkel (deg)                   | 70.5 |
| Tretlagerhöhe (mm)                       | 331  |
| Tretlagerabsenkung (mm)                  | 7    |
| Nachlauf (mm)                            | 77   |
| Gabellänge (mm)                          | 457  |
| Fork Rake/Offset (mm)                    | 40   |
| Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm) | 646  |
| Kettenstreben (mm) (mm)                  | 383  |
| Radstand (mm)                            | 1029 |
| Oberrohrlänge (horizontal) (mm)          | 570  |
| Bike-Überstandshöhe (mm)                 | 338  |
| Sitzrohrlänge (mm)                       | 304  |
| Sitzrohrwinkel (deg)                     | 74   |
| Lenkerbreite (mm)                        | 735  |
| Vorbaulänge (mm)                         | 40   |
| Kurbellänge (mm)                         | 170  |
| Sattelstützen-Länge (mm)                 | 200  |

| PART NO.   | DESCRIPTION | COLOR        | SIZE     |
|------------|-------------|--------------|----------|
| 91916-6022 | P.26        | CHRM/WHT/BLK | 22.5" TT |