



BLK/BLK/DP BLU

Mit dem Crosstrail Comp Disc geht es entspannt auf die Feierabendrunde oder die Tour am Wochenende. Hochwertige Komponenten wie die Federgabel mit exklusiver Multi-Circuit Dämpfung, hydraulische Shimano Scheibenbremsen und der Shimano SLX Antrieb ergänzen den leichten Aluminium-Rahmen zu einem zuverlässigen Begleiter durch Wald und Flur.

- Der leichte Rahmen aus M4 Premium Aluminium wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert; zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die SR Suntour NCX Federgabel mit hydraulischem Lockout und exklusiv für Specialized eingebaute Multi-Circuit Dämpfung bietet 50mm effektiv arbeitenden Federweg für viel Komfort und Kontrolle.
- Die XC Contour-Griffe und der Targa Comp Sattel wurden unter Body Geometry Aspekten entwickelt, um die Durchblutung in den Händen und im Sitzbereich aufrecht zu erhalten; in der Praxis bedeutet das spürbar mehr Komfort und Wohlbefinden, selbst auf längeren Strecken.

| 2016 CROSSOVER M4 | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|------|
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| Stack (mm) | 565 | 584 | 598 | 612 | 635 |
| Reichweite (Reach) (mm) | 387 | 394 | 402 | 413 | 421 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 85 | 105 | 120 | 135 | 160 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tretlagerhöhe (mm) | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nachlauf (mm) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Gabellänge (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Fork Rake/Offset (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm) | 614 | 627 | 641 | 657 | 673 |
| Kettenstreben (mm) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Radstand (mm) | 1052 | 1066 | 1079 | 1095 | 1112 |
| Oberrohrlänge (horizontal) (mm) | 560 | 572 | 585 | 600 | 615 |
| Bike-Überstandshöhe (mm) | 736.8 | 772.1 | 357 | 357 | 357 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 345 | 395 | 440 | 485 | 550 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Lenkerbreite (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Vorbaulänge (mm) | 60 | 75 | 90 | 90 | 100 |
| Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Sattelstützen-Länge (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

| SPECS | Technische Änderungen vorbehalten. |
|-------------------|---|
| RAHMEN | Specialized M4 Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing w/ smooth welds, internal cable routing, tapered/integrated headset, post disc mount, fender/rack mounts |
| GABEL | Custom SR Suntour NCX, custom Multi-Circuit Damping, custom coil/MCU spring weights, 50mm travel, integrated remote hydraulic lockout lever, mag lowers, Cr-Mo stanchions, post disc mount |
| STEUERSATZ | FSA, Campy style, integrated cartridge bearings |
| VORBAU | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| LENKER | Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 10-degree backsweep, 31.8mm |
| LENKERGRIFFE | Specialized Body Geometry XC Contour, Kraton w/ gel, lock-on, closed end |
| VORDERRADBREMSE | Shimano BR-M447, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor |
| HINTERRADBREMSE | Shimano BR-M447, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor |
| BREMSEBEL | Shimano, hydraulic |
| UMWERFER | Shimano, top swing, dual pull |
| SCHALTWERK | Shimano SLX Shadow, 10-speed |
| SCHALTHEBEL | Shimano SLX, 10-speed |
| KASSETTE | Shimano, 10-speed, 11-36t |
| KETTE | KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink |
| KURBELGARNITUR | Specialized Stout SL, 44/32t, w/ chainguard |
| INNENLAGER | Sealed external cups |
| PEDALE | Alloy, w/ reflectors |
| FELGEN | Alloy, double-wall, disc |
| VORDERRADNABE | Specialized, Hi Lo disc, QR, 32h |
| HINTERRADNABE | Specialized, Hi Lo disc, QR, 32h |
| SPEICHEN | Stainless, 14g |
| VORDERREIFEN | Specialized Trigger Sport, 60TPI, BlackBelt protection, 700x38mm |
| HINTERREIFEN | Specialized Trigger Sport, 60TPI, BlackBelt protection, 700x38mm |
| SCHLÄUCHE | Standard, Schrader valve |
| SATTEL | Body Geometry Targa Comp, hollow Cr-Mo rails, SWAT compatible mounts, 155mm |
| SATTELSTÜTZE | Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm |
| SATTELSTÜTZKLEMME | Alloy, 31.8mm |

| PART NO. | DESCRIPTION | COLOR | SIZE |
|------------|----------------------|----------------|------|
| 92416-5002 | CROSSTRAIL COMP DISC | BLK/BLK/DP BLU | S |
| 92416-5003 | | | M |
| 92416-5004 | | | L |
| 92416-5005 | | | XL |
| 92416-5006 | | | XXL |