



BRSH/RKT RED/BLK

Mit dem Crosstrail Pro Disc geht es sportlich und entspannt auf jede Ausfahrt, sei es zu Fitness-Zwecken oder im Alltag, auf Asphalt oder durch Wald und Flur. Der leichte Rahmen aus M4 Premium Aluminium bietet unmittelbaren Vortrieb, direktes Handling und eine ausgewogene Sitzposition. Hochwertige Komponenten wie die Federgabel mit Multi-Circuit Dämpfung, hydraulische Shimano Scheibenbremsen und die Shimano XT Schaltung ergänzen den top Rahmen zu einem Bike, das bei jeder Gelegenheit Spaß macht.

- Der leichte Rahmen aus M4 Premium Aluminium wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert; zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die SR Suntour NCX Federgabel mit hydraulischem Lockout und Specialized-eigener Multi-Circuit Dämpfung bietet harmonisch arbeitende 50mm Federweg; das sorgt für viel Komfort und Kontrolle auf ruppigem Untergrund.
- Die XC Contour-Griffe und der Targa Comp Sattel wurden unter Body Geometry Aspekten entwickelt, um die Durchblutung in den Händen und im Sitzbereich aufrecht zu erhalten; in der Praxis bedeutet das spürbar mehr Komfort und Wohlbefinden, selbst auf längeren Strecken.

2016 CROSSOVER M4					
SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	565	584	598	612	635
Reichweite (Reach) (mm)	387	394	402	413	421
Steuerrohrlänge (mm)	85	105	120	135	160
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70	70
Tretlagerhöhe (mm)	297	297	297	297	297
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60	60
Nachlauf (mm)	89	89	89	89	89
Gabellänge (mm)	465	465	465	465	465
Fork Rake/Offset (mm)	38	38	38	38	38
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	614	627	641	657	673
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445	445	445
Radstand (mm)	1052	1066	1079	1095	1112
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	560	572	585	600	615
Bike-Überstandshöhe (mm)	736.8	772.1	357	357	357
Sitzrohrlänge (mm)	345	395	440	485	550
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	60	75	90	90	100
Kurbellänge (mm)	170	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing w/ smooth welds, X1-specific internal cable routing, tapered/integrated headset, post disc mount, fender/rack mounts
GABEL	Custom SR Suntour NCX, custom Multi-Circuit Damping, custom coil/MCU spring weights, 50mm travel, integrated remote hydraulic lockout lever, mag lowers, Cr-Mo stanchions, post disc mount
STEUERSATZ	FSA, Campy style, integrated cartridge bearings
VORBAU	Specialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise
LENKER	Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 10-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XC Contour, Kraton w/ gel, lock-on, closed end
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M615, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M615, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
BREMSHEBEL	Shimano, hydraulic
SCHALTWERK	SRAM X01, 11-speed
SCHALTHEBEL	SRAM GX, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	SRAM PC-1130, w/ PowerLink
KURBELGARNITUR	SRAM GX, 36T
KETTENBLÄTTER	36T
INNENLAGER	SRAM GXP
PEDALE	Alloy, w/ reflectors
FELGEN	Alloy, double-wall, disc
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14/15g
VORDERREIFEN	Specialized Trigger Sport, 60TPI, BlackBelt protection, 700x38mm
HINTERREIFEN	Specialized Trigger Sport, 60TPI, BlackBelt protection, 700x38mm
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
SATTEL	Body Geometry Targa Comp, hollow Cr-Mo rails, SWAT compatible mounts, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
92416-1002	CROSSTRAIL PRO DISC	BRSH/RKT RED/BLK	S
92416-1003			M
92416-1004			L
92416-1005			XL