



BLK CP/CARB/CHRM

Das Source Eleven Disc ist ein wahres Multi-Talent für's Pendeln, Tourenfahren oder den Alltags-Einsatz. Dafür sorgen ein fahrstabiler Aluminium-Rahmen, Gepäckträger, Schutzbleche und eine helle Beleuchtung. Die Shimano 11-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb bedeutet maximal niedrigen Wartungsaufwand, die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen funktionieren bei jedem Wetter zuverlässig und berechenbar.

- Die Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung in Verbindung mit Gates Riemenantrieb bietet hohe Zuverlässigkeit, einen maximal geringen Wartungsaufwand sowie eine sinnvolle Übersetzungsbandbreite.
- Hochwertige Lichtanlage mit Shimano Nabendynamo in Verbindung mit Supernova E3 Pure 3 Frontlampe und E3 Rücklicht; Standlichtfunktion
- Custom Tubus Low Rider Gepäckträger mit extra niedrigem Schwerpunkt der Packtaschen; Ortlieb QL3 Befestigungs-System für sicheren Sitz der Packtaschen ohne zusätzlichen Adapter; auch kompatibel mit QL1 und QL2; maximale Zuladung: 10kg

2016 SOURCE E5				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	574	591	616	650
Reichweite (Reach) (mm)	398	406	413	422
Steuerrohrlänge (mm)	150	165	190	225
Steuerrohrwinkel (deg)	71	71.5	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	275	275	275	275
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	65	62	58	58
Gabellänge (mm)	398	398	398	398
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	629	638	648	668
Kettenstreben (mm) (mm)	439	439	439	439
Radstand (mm)	1059	1068	1078	1097
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	571	581	602	621
Bike-Überstandshöhe (mm)	744.6	779.8	813.7	846.8
Sitzrohrlänge (mm)	440	485	530	570
Sitzrohrwinkel (deg)	73.25	73.5	73	73
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	75	80	90	100
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully-manipulated tubing w/ smooth welds, compact design, integrated headset, internal cable routing, fender/rack mounts, kickstand mount, eccentric BB adjuster
GABEL	Specialized FACT carbon, alloy steerer/crown, Zertz, post disc mount, Plug + Play fender mount
STEUERSATZ	1-1/8" sealed Cr-Mo bearings integrated w/ headset, 15mm alloy cone spacer
VORBAU	Specialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Targa, lock-on w/ integrated bar end
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M447, hydraulic disc, dual piston, 160mm Centerlock rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M447, hydraulic disc, dual piston, 160mm Centerlock rotor
BREMSHEBEL	Shimano BL-M506, I-spec compatible
SCHALTHEBEL	Shimano Alfine RapidFire, 11-speed
KASSETTE	Gates Centerline, 26t
KETTE	Gates Centerline belt
KURBELGARNITUR	FSA, forged, single ring, 130mm BCD spider
KETTENBLÄTTER	50T, forged alloy track, for belt drive
INNENLAGER	Square taper, cartridge bearings
PEDALE	Nylon body, alloy cage, low profile bearing system
FELGEN	Alloy, double-wall, disc, pin joint, 32h
VORDERRADNABE	Shimano Alfine, dynamo, Centerlock 3W, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Alfine, 11-speed internal, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport, double BlackBelt protection, reflective, 700x30mm
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport, double BlackBelt protection, reflective, 700x30mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Targa Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm
SCHEINWERFER	Supernova E3 PRO 2, w/ side illumination, standlight
RÜCKLICHT	Supernova E3
KETTENKASTEN	Aluminum, for single crank
STÄNDER	Specialized, center mount
GEPÄCKTRÄGER	Custom Tubus Low Rider, for fender mount
SCHUTZBLECHE	Specialized, aluminum, w/ anodized struts
KLINGEL	Mini Bell, aluminum, w/ pivoted lever

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
91016-2002	SOURCE ELEVEN DISC	BLK CP/CARB/CHRM	S
91016-2003			M
91016-2004			L
91016-2005			XL