



BRN/TINT

Das Source Eight Disc ist ein wahres Multi-Talent für's Pendeln, Tourenfahren oder den Alltags-Einsatz. Dafür sorgen ein leichter, fahrstabiler Aluminium-Rahmen, Gepäckträger, Schutzbleche und eine helle Supernova Beleuchtung. Die Shimano 8-Gang Nabenschaltung punktet mit geringem Wartungsaufwand, die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen funktionieren bei jedem Wetter zuverlässig und berechenbar.

- Specialized Espoir Sport Reflect 700x30c Reifen punkten mit geschmeidigem Leichtlauf und erhöhter Sichtbarkeit dank Reflexstreifen.
- Hochwertige Lichtanlage mit Shimano Nabendynamo in Verbindung mit Supernova E3 Pure 3 Frontlampe und E3 Rücklicht; Standlichtfunktion
- Der Custom Racktime Light-it Gepäckträger mit spezieller Schutzblech-Befestigung ist ideal für das Anbringen von Packtaschen; maximale Zuladung: 20kg; die leichten Specialized Aluminium-Schutzbleche vereinen gute Schutzfunktion und ansprechende Optik.

2016 SOURCE E5				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	574	591	616	650
Reichweite (Reach) (mm)	398	406	413	422
Steuerrohrlänge (mm)	150	165	190	225
Steuerrohrwinkel (deg)	71	71.5	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	275	275	275	275
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	65	62	58	58
Gabellänge (mm)	398	398	398	398
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	629	638	648	668
Kettenstreben (mm) (mm)	439	439	439	439
Radstand (mm)	1059	1068	1078	1097
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	571	581	602	621
Bike-Überstandshöhe (mm)	744.6	779.8	813.7	846.8
Sitzrohrlänge (mm)	440	485	530	570
Sitzrohrwinkel (deg)	73.25	73.5	73	73
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	75	80	90	100
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully-manipulated tubing w/ smooth welds, compact design, integrated headset, internal cable routing, fender/rack mounts, kickstand mount, eccentric BB adjuster
GABEL	Specialized FACT carbon, alloy steerer/crown, Zertz, post disc mount, Plug + Play fender mount
STEUERSATZ	1-1/8" sealed Cr-Mo bearings integrated w/ headset, 15mm alloy cone spacer
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKER	Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Targa, lock-on, closed end
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M447, hydraulic disc, dual piston, 160mm Centerlock rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M447, hydraulic disc, dual piston, 160mm Centerlock rotor
BREMSHEBEL	Shimano BL-M445, hydraulic
SCHALTHEBEL	Shimano Alfine RapidFire, 8-speed
KASSETTE	19t
KETTE	KMC Z510X, single speed, 1/2"x1/8", anti-rust
KURBELGARNITUR	Specialized Stout, forged alloy, singlespeed, 42T, w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	42T
INNENLAGER	Square taper, cartridge bearings
PEDALE	Nylon body, alloy cage, low profile bearing system
FELGEN	Alloy, double-wall, disc, pin joint, 32h
VORDERRADNABE	Shimano Alfine, dynamo, Centerlock 3W, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Alfine, 8-speed internal, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport, double BlackBelt protection, reflective, 700x30mm
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport, double BlackBelt protection, reflective, 700x30mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Targa Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm
SCHEINWERFER	Supernova E3 PURE 3, w/ standlight
RÜCKLICHT	Supernova E3
KETTENKASTEN	Aluminum, for single crank
STÄNDER	Specialized, center mount
GEPÄCKTRÄGER	Custom Racktime Light-it, w/ Snap-in
SCHUTZBLECHE	Specialized, aluminum, w/ anodized struts
KLINGEL	Mini Bell, aluminum, w/ pivoted lever

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
91015-8002	SOURCE EIGHT DISC	BRN/TINT	S
91015-8003			M
91015-8004			L
91015-8005			XL