

# STUMPJUMPER FSR COMP 6FATTIE



BLK/FLO RED/WHT

Du willst dein Trail-Erlebnis auf's nächste Level pushen? Dann brauchst du ein Bike, das umso mehr Spaß macht, je verwegener du unterwegs bist. Dann brauchst du das Stumpjumper FSR Comp 6Fattie. Dieses Trail-Monster kommt mit einem leichten und robusten Rahmen aus M5 Aluminium sowie unserem völlig neuen 6Fattie Laufradkonzept. Hier sorgen 3.0" breite Reifen auf 650b Felgen für noch nie dagewesene Traktionseigenschaften, überlegene Kontrolle und superschnelle Hindernisbewältigung - dieser Kombination ist kaum ein Gelände zu grob. Bei den Komponenten kannst du dich auf eine FOX 34 Performance Gabel sowie Shimano Bremsen und eine SRAM Schaltung verlassen. Ach ja, da wäre noch unsere geniale Trail-Geometrie mit superkurzen Kettenstreben, langer Front, niedrigem Tretlager und flachem Steuerwinkel. So geht Shred den next Level!

- Das Trail-Chassis verfügt über einen steifen und gewichtsoptimierten Rahmen aus M5 Aluminium und FSR 6Fattie Hinterbau mit 148mm Einbaubreite, der die 6Fattie Laufräder in kurzen Kettenstreben unterbringt; zusammen mit einem niedrigen Tretlager und flachem Lenkwinkel führt das zu einem bestechendem Handling auf dem Trail; der aktive und sensible FSR Hinterbau mit 135mm Federweg macht grobes Terrain beherrschbar.
- Der custom FOX FLOAT Performance DPS Dämpfer mit 135mm Federweg wird über unsere steife, direkte FSR 6-Pack Umlenkung angesteuert; leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Rx Trail Tune für sensible, effiziente und harmonische Funktion bergauf wie bergab.
- Die FOX 34 Plus Performance Gabel mit perfekt abgestimmten 150mm Federweg kommt mit 15mm Steckachse und 3 wählbaren Druckstufen für maximale Kontrolle auf dem Trail.

2016 SJ FSR 6FATTIE				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	618	618	646	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	413	431	457
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	145
Steuerrohrwinkel (deg)	67	67	67	67
Tretlagerhöhe (mm)	331	331	331	331
Tretlagerabsenkung (mm)	33	33	33	33
Nachlauf (mm)	96.5	96.5	96.5	96.5
Gabellänge (mm)	560	560	560	560
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	687	714	744	777
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1122	1149	1179	1212
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	563	590	616	648
Bike-Überstandshöhe (mm)	754	761	770	777
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	45	60	60	60
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	390	430	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, Trail 6Fattie Geometry, internal cable routing, 148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm travel
DÄMPFER	FOX FLOAT Performance DPS, AUTOSAG, Rx Trail Tune, Kashima coating, 197x47.6mm
GABEL	FOX 34 Plus Performance, 150mm travel, 3-position compression adjust, tapered steerer, 51mm offset, 15mm thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
BREMSEBEL	Shimano Deore BL-M615, I-spec compatible
SCHALTWERK	SRAM GX X Horizon, 11-speed, alloy cage
SCHALTHEBEL	SRAM GX, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Custom SRAM GX-1000, carbon, PF30 spindle, 28T, direct mount
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval Traverse 650b, alloy, disc, 29mm wide, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized 6Fattie Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx3.0"
HINTERREIFEN	Specialized 6Fattie Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx3.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
SATTELSTÜTZKLEMMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93316-5602	STUMPJUMPER FSR COMP 6FATTIE	BLK/FLO RED/WHT	S
93316-5603			M
93316-5604			L
93316-5605			XL