



CARB/MX ORG/WHT

Das Tarmac Comp UDI2 CEN ist eine pure und unbändige Rennmaschine. Mit seinem steifen FACT 9r Karbon-Rahmen klettert es mühelos, ist höchst stabil auf schnellen Abfahrten und sprintet energisch. Die elektronische Shimano Ultegra Schaltung arbeitet schnell und präzise, sodass du jederzeit den richtigen Gang parat hast. Überzeuge auch du dich von den grandiosen Fahreigenschaften unseres Tarmac - du wirst es lieben!

- Der steife und leichte Rahmen aus FACT 9r Karbon verleiht dem Tarmac seinen direkten und agilen Charakter mit hoher Fahrstabilität
- Die FACT Karbon gabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Fulcrum S5 Laufräder mit hoher Steifigkeit und niedrigem Gewicht für direktes Fahrverhalten und schnelle Beschleunigung.

## SPECS

	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, FACT construction, compact race design, 1-3/8" lower bearing, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon, monocoque, OS race for 1-3/8" bearing
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-3/8" lower, integrated Cr-Mo cartridge bearings, 20mm cone spacer, w/ 20mm spacers
VORBAU	Specialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise
LENKER	Specialized Comp, shallow drop, alloy, 125mm drop, 70mm reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix
VORDERRADBREMSE	Shimano 105
HINTERRADBREMSE	Shimano 105
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	Shimano 105, 11-speed
KURBELGARNITUR	TURN Zayante by Praxis Works, BB30, 52/36T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	Fulcrum Racing S5
HINTERRAD	Fulcrum Racing S5
VORDERREIFEN	Specialized Turbo Pro, 127TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x23mm
HINTERREIFEN	Specialized Turbo Pro, 127TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x23mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Toupé Comp Gel, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp Carbon, single bolt
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

## 2016 TARMAC

SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	386	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Steuerrohrwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	582	591	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	970	970	977	987	1004	1014
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	517	537	548	565	583	601
Bike-Überstandshöhe (mm)	730	755	775	795	826	850
Sitzrohrlänge (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	400	400	400	400	400	400

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90616-5649	TARMAC COMP UDI2 CEN	CARB/MX ORG/WHT	49
90616-5652			52
90616-5654			54
90616-5656			56
90616-5658			58
90616-5661			61