

TARMAC PRO FRAMESET



NVY/RKT RED/LT BLU



CARB/WHT

Das Tarmac Pro Rahmenseit ist eine unglaublich leistungsfähige Basis für ein Race-Bike der Spitzenklasse. Das Tarmac wurde nach dem Prinzip "Rider-First-Engineered"™ entwickelt, sodass jede Rahmengröße ideale Handlungseigenschaften, Steifigkeitswerte und Fahrqualitäten besitzt, egal in welcher Fahrsituation. Jetzt wartet dieses exklusive Frameset darauf, von dir zu deinem Traum-Bike vollendet zu werden!

- Rider-First Engineered™ S-Works FACT 10r Karbonrahmen für perfektes Handling und ultimative Geschwindigkeit bei jeder Rahmengröße; die ausgefeilte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit, Geschmeidigkeit und Gewicht.
- Die FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die Sattelstütze aus High-Modulus FACT-Karbon vereint eine effiziente Kraftübertragung beim Pedalieren mit angenehmen Dämpfungseigenschaften

SPECS

Technische Änderungen vorbehalten.

RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, FACT construction, tapered/shaped 1-1/8" to size-specific lower head tube, compact race design, internal cable routing
GABEL	S-Works FACT carbon, full monocoque, size-specific taper
STEUERSATZ	1-1/8" upper, size-specific lower, stainless steel cartridge bearings, 8mm carbon cone spacer, w/ 25mm carbon spacers
INNENLAGER	Hope, BB30
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 20mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, integrated wedge

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
70616-1149	TARMAC PRO FRAMESET	NVY/RKT RED/LT BLU	49
70616-1152			52
70616-1154			54
70616-1156			56
70616-1158			58
70616-1161			61
70616-1164			64
70616-1049	TARMAC PRO FRAMESET	CARB/WHT	49
70616-1052			52
70616-1054			54
70616-1056			56
70616-1058			58
70616-1061			61
70616-1064			64

2016 TARMAC

SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	386	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Steuerrohrwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	582	591	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	970	970	977	987	1004	1014
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	517	537	548	565	583	601
Bike-Überstandshöhe (mm)	730	755	775	795	826	850
Sitzrohrlänge (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	400	400	400	400	400	400