



TAR BLK/HYP/RED

Das Venge Frameset ist kompromisslos auf Speed getrimmt. Die optimierte Aerodynamik und die top Fahreigenschaften sind Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses und zahlreicher Test-Reihen, auch im Windkanal. In der Praxis macht dich das Venge einfach einen Tick schneller, vor allem wenn du auf der Ebene Tempo machst oder zum Sprint ansetzt. Dank des effizienten FACT Karbonrahmens machst du keine Abstriche beim Handling oder der Fahrstabilität. Das Venge ist ein Allrounder mit Aero-Bonus und mit deinem Wunsch-Aufbau bist du nicht nur schnell, sondern individuell unterwegs!

- FACT 10r Karbon-Rahmen im Aero-Design für hohe Effizienz und top Aerodynamik; OSBB Tretlager, konisches Steuerrohr 1-1/8" auf 1-3/8", interne Zugverlegung; UCI-legal
- Steife Aero-Gabel aus FACT Karbon im 3:1 Profil für hohe Lenkpräzision und geringen Luftwiderstand; UCI-legal

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, FACT IS construction, aero-shaped tubing, compact race design, tapered 1-1/8" to 1-3/8" head tube, internal cable routing, carbon OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon, full mono-coque
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-3/8" lower, stainless steel cartridge bearings, w/ custom 15mm Venge top cap
INNENLAGER	Hope, BB30
SATTELSTÜTZE	Specialized Venge, FACT carbon, flippable 20/0mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Venge

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
77816-1049	VENGE FRAMESET	TAR BLK/HYP/RED	49
77816-1052			52
77816-1054			54
77816-1056			56
77816-1058			58
77816-1061			61

2016 VENGE 10R

SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	504	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	385	385	386	395	401	407
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Steuerrohrwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	62	57	57	56	56	53
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	45	45	45	43	43	43
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	575	582	591	605	612
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	969	970	977	986	1002	1012
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	515	536	547	565	582	600
Bike-Überstandshöhe (mm)	741	766	789	809	834	860
Sitzrohrlänge (mm)	467	487	507	527	547	577
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	300	350	350	350