



DP NDGO/WHT

Die Kunst besteht darin, ein Trail bike zu designen, das sich leicht nach oben bewegen lässt, quirlig auf dem Trail und ist und auch bergab viel Reserve bietet. Genau das ist unser Anspruch beim Rumor. Die Women's Trail Geometrie mit kurzen Kettenstreben, niedrigem Tretlager und geringer Überstandshöhe gibt dir maximale Beherrschbarkeit und Sicherheit in technischen Passagen. Die 650b Laufräder unterstreichen die hohe Agilität, mit der das Rumor flink durch den Trail zirkelt. Dank 125mm Federweg schenkt dir das mit Rx Women's Trail Tune abgestimmte Fahrwerk genügend Potential für grobes Terrain, Absätze und Sprünge. Die Komponenten-Wahl ist auf Zuverlässigkeit und exakte Funktion ausgelegt. Auf zu neuen Trails und neuen Skills mit dem Rumor Elite 650b!

- Der leichte M5 Aluminium-Rahmen mit 125mm Federweg und 650b Trail Geometrie für Frauen ergibt ein spielerisch kontrollierbares Trail-Bike mit viel Sicherheitsreserven durch geringe Überstandshöhe; der FSR-Hinterbau arbeitet jederzeit vollaktiv und unabhängig; die interne Zugführung berücksichtigt auch eine nachträgliche Command Post-Verkabelung.
- Der custom FOX Float CTD Dämpfer mit 125mm Federweg verfügt mit dem Women's Rx Trail Tune über eine sensible, harmonische Abstimmung; leichte Einstellung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Modi Climb/Trail/Descend für schnelle Anpassung des Dämpfers and die Fahrtsituation.
- Die hydraulischen Shimano SLX Scheibenbremsen mit ergonomischem 1-Finger-Hebel lassen sich fein dosieren und geben dir mit wenig Kraftaufwand volle Speed-Kontrolle.

2016 RUMOR 650B			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	587	592	602
Reichweite (Reach) (mm)	400	423	444
Steuerrohrlänge (mm)	94	100	110
Steuerrohrwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5
Tretlagerhöhe (mm)	326.2	326.2	326.2
Tretlagerabsenkung (mm)	26	26	26
Nachlauf (mm)	94	94	94
Gabellänge (mm)	524	524	524
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	666	692	717
Kettenstreben (mm) (mm)	434	434	434
Radstand (mm)	1099	1124	1149
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	544	571	597
Bike-Überstandshöhe (mm)	1047.4	1055.3	1056.4
Sitzrohrlänge (mm)	387	430	445
Sitzrohrwinkel (deg)	76.2	76	75.8
Lenkerbreite (mm)	700	700	700
Vorbaulänge (mm)	60	75	90
Kurbellänge (mm)	165	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	390

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 aluminum, Women's Trail 650b Geometry, women's fully-butted tube sets, tapered head tube, PF30 BB, DMD mounts, internal cable routing, internal Command Posting routing, 142mm dropouts, SRAM FD adapter, 125mm travel
DÄMPFER	Custom FOX FLOAT Performance CTD, AUTOSAG, Women's Custom Tune, Climb/Trail/Descend settings, rebound adjust, 197x48mm
GABEL	RockShox Revelation RC3 650b, Solo Air spring, 130mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, Campy style, integrated sealed cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, 7050 alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 700mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano SLX, hydraulic disc, metallic pads, I-spec compatible
HINTERRADBREMSE	Shimano SLX, hydraulic disc, metallic pads, I-spec compatible
BREMSEHEBEL	Shimano SLX, I-spec compatible
SCHALTWERK	SRAM X1, 11-speed, alloy cage
SCHALTHEBEL	SRAM X01, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	SRAM S-1000, 11-speed, PF30, 28T X-Sync ring, 94mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval Traverse 650b, alloy, disc, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Roval Traverse, 15/20mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse 142+, SRAM XX1 driver body, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
VORDERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S/M: 75mm travel, L: 100mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95316-4102	RUMOR ELITE 650B	DP NDGO/WHT	S
95316-4103			M
95316-4104			L