

SOURCE ELITE DISC STEP THROUGH



TI/BLK

Das Source Elite Disc Step ist ein wahres Multi-Talent für's Pendeln, Tourenfahren oder den Alltags-Einsatz. Dafür sorgen ein fahrstabiler, leichter Aluminium-Rahmen mit halbhochem Durchstieg, Gepäckträger, Schutzbleche und eine helle Supernova Beleuchtung. Die hochwertige Shimano 2x10 Kettenschaltung bietet eine universelle Übersetzung, die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen funktionieren bei jedem Wetter zuverlässig und berechenbar.

- Zuverlässige, gut dämpfende Specialized Nimbus 700x35c Reifen mit FlakJacket Pannenschutz; Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Hochwertige Lichtanlage mit Shimano Nabendynamo in Verbindung mit Supernova E3 Pure 3 Frontlampe und E3 Rücklicht; Standlichtfunktion
- Der Custom Racktime Light-it Gepäckträger mit spezieller Schutzblech-Befestigung ist ideal für das Anbringen von Packtaschen; maximale Zuladung: 20kg; die leichten Specialized Aluminium-Schutzbleche vereinen gute Schutzfunktion und ansprechende Optik.

2016 SOURCE A1 ST			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	584	600	626
Reichweite (Reach) (mm)	394	402	409
Steuerrohrlänge (mm)	150	165	190
Steuerrohrwinkel (deg)	71	71.5	72
Tretlagerhöhe (mm)	281	281	281
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Nachlauf (mm)	67	64	60
Gabellänge (mm)	410	410	410
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	629	637	647
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445
Radstand (mm)	1065	1073	1082
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	570	580	600
Bike-Überstandshöhe (mm)	750	786	821
Sitzrohrlänge (mm)	440	485	530
Sitzrohrwinkel (deg)	73.25	73.5	73
Lenkerbreite (mm)	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	75	80	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, step through, fully-manipulated tubing, integrated headset, disc mount, fender/rack mounts, kickstand mount, Rollerbrake mounting points
GABEL	Alloy legs/crown, Cr-Mo steerer, internal light cable routing, fender/rack mounts
STEUERSATZ	1-1/8" sealed Cr-Mo bearings integrated w/ headset, 15mm alloy cone spacer
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKER	Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Contour Women's, lock-on, closed end
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M355, hydraulic disc, dual piston, 160mm Centerlock rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M355, hydraulic disc, dual piston, 160mm Centerlock rotor
BREMSHEBEL	Shimano BL-M355, hydraulic
UMWERFER	SRAM X5, 2x10
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Deore RapidFire Plus, 10-speed, 1-spec
KASSETTE	Shimano, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	FSA Tempo
KETTENBLÄTTER	44/32T
INNENLAGER	Square taper, cartridge bearings
PEDALE	Nylon body, alloy cage, low profile bearing system
FELGEN	Alloy, double-wall, disc, pin joint, 32h
VORDERRADNABE	Shimano DH-3D37-QR, Centerlock, 3W, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, alloy, loose ball bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Nimbus, Flak Jacket protection, reflective, 700x35mm
HINTERREIFEN	Specialized Nimbus, Flak Jacket protection, reflective, 700x35mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Riva Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm
SCHEINWERFER	Supernova E3 PURE 3, w/ standlight
RÜCKLICHT	Supernova E3
STÄNDER	Alloy, center mount
GEPÄCKTRÄGER	Custom Racktime Light-it, w/ Snap-in
SCHUTZBLECHE	Specialized, aluminum, w/ anodized struts
KLINGEL	Mini Bell, aluminum, w/ pivoted lever

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
91016-4102	SOURCE ELITE DISC STEP THROUGH	TI/BLK	S
91016-4103			M
91016-4104			L