



BLK

Das Source Step ist ein wahres Multi-Talent: Egal ob Pendeln, Tourenfahren oder City-Einsatz, mit dem Source bist du für alles gerüstet. Dafür sorgen ein fahrstabiler Aluminium-Rahmen mit halbhochem Durchstieg, Gepäckträger, Schutzbleche und eine vielseitige 3x8 Kettenschaltung.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit hoher Fahrstabilität und ausgewogener Geometrie für eine entspannte Sitzposition; Halbhoher Durchstieg für komfortables Auf- und Absteigen.
- Der frauenspezifische Body Geometry Riva Sport Sattel wurde mit dem Ziel optimaler Durchblutungsleistung und effektiver Druckminderung entwickelt und schafft so auf langen wie kurzen Strecken angenehmen Komfort.
- Der Custom Racktime Light-it Gepäckträger mit spezieller Schutzblech-Befestigung ist ideal für das Anbringen von Packtaschen; maximale Zuladung: 20kg; die leichten Specialized Aluminium-Schutzbleche vereinen gute Schutzfunktion und ansprechende Optik.

| 2016 SOURCE A1 ST | | | |
|--|-------|------|------|
| SIZE | S | M | L |
| Stack (mm) | 584 | 600 | 626 |
| Reichweite (Reach) (mm) | 394 | 402 | 409 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 150 | 165 | 190 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 71 | 71.5 | 72 |
| Tretlagerhöhe (mm) | 281 | 281 | 281 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Nachlauf (mm) | 67 | 64 | 60 |
| Gabellänge (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Fork Rake/Offset (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm) | 629 | 637 | 647 |
| Kettenstreben (mm) (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Radstand (mm) | 1065 | 1073 | 1082 |
| Oberrohrlänge (horizontal) (mm) | 570 | 580 | 600 |
| Bike-Überstandshöhe (mm) | 750 | 786 | 821 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 440 | 485 | 530 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 73.25 | 73.5 | 73 |
| Lenkerbreite (mm) | 640 | 640 | 640 |
| Vorbaulänge (mm) | 75 | 80 | 90 |
| Kurbellänge (mm) | 170 | 175 | 175 |
| Sattelstützen-Länge (mm) | 350 | 350 | 350 |

| SPECS | Technische Änderungen vorbehalten. |
|-------------------|---|
| RAHMEN | Specialized A1 Premium Aluminum, step through, fully-manipulated tubing, integrated headset, fender/rack mounts, kickstand mount, Rollerbrake mounting points |
| GABEL | Steel, straight blades, fender/rack mounts |
| STEUERSATZ | 1-1/8" sealed Cr-Mo bearings integrated w/ headset, 15mm alloy cone spacer |
| VORBAU | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| LENKER | Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
| LENKERGRIFFE | Specialized Body Geometry Contour Women's, lock-on, closed end |
| VORDERRADBREMSE | V-brake, linear pull, 60mm pads |
| HINTERRADBREMSE | V-brake, linear pull, 60mm pads |
| BREMSEBEL | Alloy |
| UMWERFER | Shimano FD-M191, top swing, dual pull |
| SCHALTWERK | Shimano Altus, 9-speed, SGS cage, direct mount |
| SCHALTHEBEL | Shimano Acera, 8-speed |
| KASSETTE | Shimano, 8-speed, 12-32t |
| KETTE | KMC X8, 8-speed, w/ reusable MissingLink |
| KURBELGARNITUR | Specialized Stout, forged alloy, 48/38/28T, w/ chainguard |
| KETTENBLÄTTER | 48/38/28T |
| INNENLAGER | Square taper, cartridge bearings |
| PEDALE | Nylon body, alloy cage, low profile bearing system |
| FELGEN | Alloy, double-wall, CNC sidewalls, pin joint, 32h |
| VORDERRADNABE | Double-sealed, QR, 32h |
| HINTERRADNABE | Double-sealed, QR, 32h |
| SPEICHEN | Stainless, 14g, black |
| VORDERREIFEN | Specialized Nimbus, Flak Jacket protection, reflective, 700x35mm |
| HINTERREIFEN | Specialized Nimbus, Flak Jacket protection, reflective, 700x35mm |
| SCHLÄUCHE | Standard, Presta valve |
| SATTEL | Body Geometry Women's Riva Sport, steel rails, 155mm |
| SATTELSTÜTZE | Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm |
| SATTELSTÜTZKLEMME | Alloy, 31.8mm |
| STÄNDER | Specialized, center mount |
| GEPÄCKTRÄGER | Custom Racktime Light-it, w/ Snap-in |
| SCHUTZBLECHE | Specialized, aluminum, w/ anodized struts |
| KLINGEL | Mini Bell, aluminum, w/ pivoted lever |

| PART NO. | DESCRIPTION | COLOR | SIZE |
|------------|---------------------|-------|------|
| 91015-7202 | SOURCE STEP THROUGH | BLK | S |
| 91015-7203 | | | M |
| 91015-7204 | | | L |