



BLK/CYAN

Das Specialized Turbo X vereint Speed und Style durch einen innovativen Hinterrad-Motor, zuverlässige Elektronik und ein integratives Design. Der jetzt noch kräftigere Motor beschleunigt dich leise und rasant auf 25km/h (Umrüstung auf 45km/h über den autorisierten Fachhändler). Mit der RockShox Paragon Federgabel und griffigen Specialized Trigger Reifen ist das Turbo X ein komfortables, kraftsparendes Bike für Touren abseits befestigter Wege. Dank heller Lichtanlage und optional erhältlichem Schutzblech-Gepäckträger-Set ist es auf dem Arbeitsweg oder im Alltag ein genauso attraktiver Begleiter. Die neue Batterie mit Bluetooth-Funktion ist kompatibel mit der Specialized Mission Control App, damit du deine Strecken und Reichweiten einfach planen kannst. Ganz gleich, wofür du das Turbo X auch verwendest, du wirst jede Fahrt genießen und überall mit einem Lächeln ankommen!

- Stabiler und formschöner Aluminium-Rahmen mit top Steifigkeit für hohe Fahrstabilität bei High-Speed; integrierte Batterie und Verkabelung; 12mm Steckachse; Montage-Vorrichtungen für custom Turbo Schutzblech-Gepäckträger-Set.
- Die RockShox Paragon Federgabel mit 50mm Federweg sorgt für Kontrolle und Komfort auf rauen Untergründen; Lockout-Funktion für Anpassbarkeit an Straßen-Einsatz.
- Der leise Specialized Turbo S Hinterrad-Motor sorgt für eine kräftige, direkte Unterstützung.

2016 TURBO X				
SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	420	460	500	540
Oberrohrlänge horizontal (mm)	584	602	615	635
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Sitzrohrwinkel (deg)	72	72	72	72
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	46	46	46	46
Nachlauf (mm)	77	77	77	77
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	633	652	665	685
Radstand (mm)	1079	1097	1111	1131
Überstandshöhe (mm) (mm)	746	783	814	847
Steuerrohrlänge (mm)	155	165	175	185
Lenkerbreite (mm)	580	580	580	580
Vorbaulänge (mm)	80	80	90	100
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützenlänge (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo alloy, smooth welds, suspension optimized geometry, fully-integrated down tube battery, internal cable routing, 700c, X12 thru-axle dropout, full fender/rack mounts
GABEL	RockShox Paragon, 50mm travel
STEUERSATZ	1-1/8" upper/lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKER	Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, dual compound, lock-on
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, resin pads, 180mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, resin pads, 180mm rotor
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 10-speed
KASSETTE	Shimano, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Specialized Stout, 2 pc., w/ alloy bashguard
KETTENBLÄTTER	48T
INNENLAGER	Samox
PEDALE	Alloy, LSL sealed bearings, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	700c, disc, alloy, double-wall, pin joint, 36h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, alloy, RCC bearing system, QR, 36h
SPEICHEN	Stainless, 2.3/2.0/2.0mm
VORDERREIFEN	Specialized Trigger Sport, 60TPI, wire bead, BlackBelt protection, 700x47mm
HINTERREIFEN	Specialized Trigger Sport, 60TPI, wire bead, BlackBelt protection, 700x47mm
SATTEL	Body Geometry Targa Sport, 155mm, w/ rear light integration
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm
MOTOR	Turbo S Specialized Motor, 250Watt, X12 axle
BEDIENELEMENT	Turbo Clean Cockpit, integrated thumb control, illuminated display
AKKU	Turbo Integrated down tube battery, self-locking key release, on-board or off-bike charge capable, LED power indicators, start-up diagnostic feature, magnetic connectors, 562Wh capacity, w/ ANT and Bluetooth
LADEGERÄT	Custom Specialized, 42V4A, w/ Rosenberger plug
VERKABELUNG	Wiring harness
SCHEINWERFER	Supernova E3, w/ standlight
RÜCKLICHT	Supernova E3, w/ standlight

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95016-3102	TURBO X CE	BLK/CYAN	S
95016-3103			M
95016-3104			L
95016-3105			XL